Información de producto

Professional
159 Sellador de silicona

Sellador de silicona de elasticidad permanente y sin etiquetado de peligrosidad para el usuario. Fórmula mejorada para su uso en el sector del automóvil. Curado neutral, no corrosivo. Muy resistente contra aceites de motor y cajas de cambio, refrigerantes y anticongelantes.



Propiedades

- ✔ Único sellador de silicona oxímica sin ingredientes cancerígenos (no contiene Meko).
- ✔ Ningún etiquetado de peligrosidad (GHS/CLP).
- ✔ Alta resistencia frente a aceites de motor y caja, así como líquidos refrigerantes.
- ✔ No corrosivo, se puede utilizar en cualquier metal y en componentes electrónicos (por ejemplo, sensores).
- ✔ Alta capacidad de carga dinámica y resistencia al envejecimiento.
- ✔ Se puede utilizar a temperaturas de entre -60ºC y 280ºC, pudiendo soportar en momentos puntuales hasta 320ºC.
- ✔ Libre de olor ni vapores irritantes o agresivos.

Área de aplicación

- ✔ Para sellar piezas que posteriormente serán fijadas, tales como:
  Sistemas de admisión.
  Bombas de agua y tapas de termostato.
  Bombas de aceite y cárteres.
  Cajas de cambio y diferenciales.
  Tapas de válvulas / balancines.

Instrucciones

Retire el antiguo material de sellado de la superficie de unión.
Ambas superficies de unión han de estar limpias y secas. Se recomienda el limpiador universal TUNAP 115.
Aplique MP 159 sobre ambas superficies de unión y fíjelas antes de que pasen 5 minutos.

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Sellador de silicona	200 ml	1400454	12 Uds



Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente, no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su redacción más reciente. TUNAP Productos Quimicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Cami de Can Ferran 10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es