Información de producto

Professional

142 Tapafugas para sistema de refrigeración

Tratamiento tapafugas para circuitos de refrigeración. Ante la presencia de oxígeno, sella de manera eficaz garantizando el buen funcionamiento y evitando detención del vehículo. Sellante temporal de alta efectividad a base de microparticulas. Evita pérdidas y exudaciones de refrigerante.



Propiedades

- ✔ Sellante temporal de fisuras y fugas.
- ✔ Evita escapes de refrigerante en cualquier parte del circuito.
- ✔ Neutro con gomas y plásticos, así como con metales ligeros y no ferrosos.
- ✔ Indicado para todo tipo de anticongelantes a base de glicol y glicerina.
- ✔ Garantiza el funcionamiento de las válvulas de la calefacción y de la bomba de agua.
- ✔ Evita la exudación de las juntas y la pérdida de agua refrigerante.
- ✔ También indicado para sistemas de refrigeración cerrados.
- ✔ Por su formulación, el sellador puede permanecer en flotación junto con el líquido refrigerante, siendo una garantía ante usos de motor más exigentes.

Área de aplicación

- ✔ En caso de exudación de las juntas de culata.
- ✔ En caso de racores de empalme permeables.
- ✔ En caso de fisuras en el radiador, en la culata o en el bloque del motor.
- ✔ Protege el sistema contra pérdidas.


Instrucciones


Añada el producto con el motor en caliente. Abra las válvulas de ventilación.
Deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos hasta que el termostato se abra y la calefacción emita calor perceptible.
Después de parar el motor, vuelva a comprobar el nivel de agua refrigerante.
Compatible con todos los anticongelantes y líquidos refrigerantes convencionales.

Dosificación

1 l de tapafugas para sistema de refrigeración es suficiente para 40 l de refrigerante.

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Tapafugas para sistema de refrigeración	1 l	1104795	12 Uds





Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente, no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su redacción más reciente. TUNAP Productos Quimicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Cami de Can Ferran 10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es